#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

от «<u>17</u>» <u>января</u> 20<u>23</u> года

Наименование проекта: «О внесении изменений в решение 45-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 30.04.2021 № 361 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»

Дата и время проведения общественных обсуждений: с 23.12.2022 по 16.01.2023 (включительно)

Место проведения: информационная система «Платформа обратной связи» Протокол общественных обсуждений от 17.01.2023 № 36-2022

Вопросы, вынесенные на обсуждения:

- 1. Таблицу 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
- 2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территориальной зоны с учетом вида разрешенного использования земельных участков:

Код	Вид	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
	разрешенного	участков и предельные параметры разрешенного строительства,
	использования	реконструкции объектов капитального строительства
Код 2.1	Для индивидуального	1) Этажность - не более 3 этажей (включая мансардный);
	жилищного	2) Высота - не более 20 метров от отмостки дома до максимально высокой его
	строительства	части;
		3) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
		участков:
		- для земельных участков, поставленных на кадастровый учет до принятия
		решения об утверждении настоящих правил землепользования и застройки,
		минимальный размер земельного участка не менее 300 кв. м, максимальный размер земельного участка не более 3000 кв. м;
		- для образуемых земельных участков минимальный размер земельного участка
		не менее 500 кв. м, максимальный размер земельного участка не более 3000 кв.
		м;
		4) Минимальная ширина образуемого земельного участка - не менее 10 м;
		5) Минимальные отступы от границ земельных участков:
		- не менее 3 м от границ земельного участка со стороны прилегающих
		земельных участков;
		- не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу
		любой категории, не менее 3 м со стороны, выходящей на проезд.
		Минимальные отступы от границ земельных участков для размещения объектов
		и сооружений вспомогательного использования, в том числе хозяйственных
		построек:
		- не менее 3 м от границ земельного участка со стороны прилегающих
		земельных участков, не менее 5 м от границ земельного участка со стороны,
		выходящей на улицу любой категории;
		- не менее 1 м от границ земельного участка для размещения индивидуальных
		гаражей и открытых стоянок;
		5.1) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных
		параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов
		капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в части уменьшения отступов, при условии,
		если это не приведет к блокированию (за исключением если соседние земельные
		участки имеют вид разрешенного использования "блокированная жилая
		застройка" (код 2.3)) с фактически существующими объектами капитального
		строительства на соседнем земельном участке или (и) обеспечит соблюдение
		спроительства на соседнем земельном участке или (и) обеспечит соолюдение следующих требований:
		а) при застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами и
	l	у при застропке земенных у петков пидпындушными жывыми домами и

садовыми домами: - расстояния (бытовые разрывы) для жилых зданий высотой два - три этажа - не менее 15 м; - расстояния между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м; - расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. - расстояние от границ участка должно быть не менее: до стены жилого дома - 3 метров, до хозяйственных построек - 1 метра; - при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м; б) при застройке земельных участков объектами капитального строительства с иными видами разрешенного использования, которые допускаются согласно требованиям градостроительных регламентов: - расстояние до жилых и садовых домов должно составлять не менее 15 метров от указанных объектов, при этом данное расстояние должно быть уточнено при выполнении проектирования при строительстве (реконструкции) данных объектов. Если при рассмотрении возможности предоставления отклонений, указанных в настоящем пункте, не будут достоверно установлены факты соблюдения условий предоставления отклонений, то такие разрешения на отклонение не подлежат предоставлению; 6) Коэффициент застройки - не более 0,45 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке; 7) Коэффициент плотности застройки - не более 0,8 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке; 8) Высота объектов вспомогательного использования - не более 4 метров от отмостки здания, сооружения вспомогательного использования до максимально высокой его части; 9) В нежилых помещениях индивидуального жилого дома, встроенных, пристроенных или встроенно-пристроенных к дому, не допускается размещать учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия окружающую среду, согласно СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21; 10) Не допускается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых легковоспламеняющиеся жидкости исключением применяются парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви); 11) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности объектов; 12) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения коэффициента застройки, коэффициента плотности застройки для земельных участков площадью более 500 кв. м; 13) Создание объектов индивидуального жилищного строительства выполнять согласно требованиям действующего законодательства, в том числе включая требования СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001. 14) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в установленном порядке.

1) Этажность - не более 3 этажей (включая мансардный);

2) Высота - не более 20 метров от отмостки дома до максимально высокой его

3) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных

Блокированная

жилая застройка

участков:

Кол 2.3

2

- минимальный размер земельного участка не менее 300 кв. м, максимальный размер земельного участка не более 1000 кв. м;
- 4) Минимальные отступы от границ земельных участков:
- со стороны прилегающих земельных участков с видом разрешенного использования блокированная жилая застройка не подлежат установлению, со стороны земельных участков с иными видами разрешенного использования не менее 3 м от границ земельного участка;
- не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории, не менее 3 м со стороны, выходящей на проезд.

Минимальные отступы от границ земельных участков для размещения объектов и сооружений вспомогательного использования, в том числе хозяйственных построек:

- не менее 3 м от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков, не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории;
- не менее 1 м от границ земельного участка для размещения индивидуальных гаражей и открытых стоянок;
- 4.1) допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в части отклонения от отступов, указанных в пункте 4 настоящего раздела;
- 5) Коэффициент застройки не более 0,5 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке;
- 6) Коэффициент плотности застройки не более 0,8 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке;
- 7) Высота объектов вспомогательного использования не более 4 метров от отмостки здания, сооружения вспомогательного использования до максимально высокой его части:
- 8) В нежилых помещениях индивидуального жилого дома, встроенных, пристроенных или встроенно-пристроенных к дому, не допускается размещать учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду, согласно СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21;
- 8.1) Не допускается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви);
- 9) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности объектов;
- 10) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения коэффициента застройки, коэффициента плотности застройки для земельных участков площадью более 300 кв. м;
- 11) Блокирование, а также создание жилых объектов жилой застройки на границе земельного участка возможно только при наличии письменного согласия собственника смежного земельного участка и объекта капитального строительства, с которым планируется блокировать вновь создаваемый или реконструируемый объект блокированной жилой застройки, в ином случае при создании (реконструкции) объекта жилой застройки необходимо соблюсти отступ от границы земельного участка не менее 3-х метров для определения места допустимого размещения объекта жилой застройки;
- 12) Проектирование и строительство объектов блокированной жилой застройки выполнять согласно требованиям действующего законодательства, в том числе включая требования СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001;
- 13) Объект блокированной жилой застройки (блокированный жилой дом) не подлежит разделу на квартиры;
- 14) Строительство и ввод в эксплуатацию объектов блокированной жилой

застройки осуществляется в порядке, определенном статьями 51 и Градостроительного кодекса Российской Федерации; 15) Застройка блокированными жилыми домами включает в себя два и более пристроенных друг к другу дома, каждый из которых имеет непосредственный выход на отдельный придомовой участок. 16) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в установленном порядке. 1) Этажность - не более 2 этажей. Для земельных участков с иными Для видов разрешенного использования здравоохранение, образование и просвещение, государственное управление, социальное обслуживание - не более видами разрешенного 3 этажей; использования 2) Высота - не более 10 метров от отмостки здания до максимально высокой его Высота для видов разрешенного использования здравоохранение, образование и просвещение, государственное управление, социальное обслуживание - не подлежит установлению: 3) Для земельных участков, поставленных на кадастровый учет до принятия решения об утверждении настоящих правил землепользования и застройки, минимальный размер земельного участка не менее 300 кв. м, максимальный размер земельного участка не более 1200 кв. м; земельных участках с видом разрешенного использования «Здравоохранение» не допускается размещать объекты капитального строительства, связанные с данным видом разрешенного использования, общей площадью более 300 кв. м; 5) На земельных участках с видом разрешенного использования «Магазины» не допускается размещать объекты капитального строительства, связанные с данным видом разрешенного использования, общей площадью более 150 кв. м; 6) Параметры, указанные в пунктах 1-7, не распространяются на объекты капитального строительства, возводимые за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 7) Допускается проведение реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, размер которых меньше минимального размера земельного участка, установленного в настоящем пункте, с учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного проектирования; 8) Минимальные отступы от границ земельного участка для определения места допустимого размещения объекта капитального строительства: - от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных ограничений, обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости, с учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории, данный доступ устанавливается только для надземной части здания, при строительстве (реконструкции) подземной части здания допускается размещать этажи, которые не являются первыми надземными, без учета отступов от границы земельного участка, но с учетом соблюдения национальных стандартов и сводов правил, обеспечивающих обязательное соблюдение технических регламентов; 9) Не допускается блокировать объекты нежилого назначения с объектами жилого назначения; 10) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных разрешенного строительства (реконструкции) капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в части уменьшения отступов, указанных в пункте 8 настоящего раздела; 11) Коэффициенты застройки и плотности застройки - не подлежат установлению. Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного проектирования; Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности объектов;
13) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в установленном порядке.

### 2. Таблицу 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:

Код	Вид разрешенного использования	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Код 2.1	Для индивидуального	1) Этажность - не более 3 этажей (включая мансардный);
Код 2.1		2) Высота - не более 20 метров от отмостки дома до максимально высокой его части;
	жилищного	3) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
	строительства	
		- для земельных участков, поставленных на кадастровый учет до принятия решения
		об утверждении настоящих правил землепользования и застройки, минимальный размер земельного участка не менее 300 кв. м, максимальный размер земельного
		участка не более 3000 кв.м;
		- для образуемых земельных участков минимальный размер земельного участка не менее 500 кв.м, максимальный размер земельного участка не более 3000 кв.м;
		4) Минимальная ширина образуемого земельного участка - не менее 10 м;
		5) Минимальные отступы от границ земельных участков:
		- не менее 3 м от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков;
		- не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории, не менее 3 м со стороны, выходящей на проезд.
		Минимальные отступы от границ земельных участков для размещения объектов и
		сооружений вспомогательного использования, в том числе хозяйственных построек:
		- не менее 3 м от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных
		участков, не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на
		улицу любой категории;
		- не менее 1 м от границ земельного участка для размещения индивидуальных гаражей и открытых стоянок;
		5.1) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных
		параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
		строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
		Федерации, в части уменьшения отступов, при условии, если это не приведет к блокированию (за исключением если соседние земельные участки имеют вид
		разрешенного использования "блокированная жилая застройка" (код 2.3)) с фактически существующими объектами капитального строительства на соседнем земельном участке или (и) обеспечит соблюдение следующих требований:
		а) при застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами и
		садовыми домами:
		- расстояния (бытовые разрывы) для жилых зданий высотой два - три этажа - не менее 15 м;
		- расстояния между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из
		жилых комнат - не менее 10 м;
		- расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов
		индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража,
		бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м;
		- расстояние от границ участка должно быть не менее: до стены жилого дома - 3
		метров, до хозяйственных построек - 1 метра;
		- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м;
		б) при застройке земельных участков объектами капитального строительства с
		иными видами разрешенного использования, которые допускаются согласно
		требованиям градостроительных регламентов:
		- расстояние до жилых и садовых домов должно составлять не менее 15 метров от

указанных объектов, при этом данное расстояние должно быть уточнено при выполнении проектирования при строительстве (реконструкции) данных объектов. Если при рассмотрении возможности предоставления отклонений, указанных в настоящем пункте, не будут достоверно установлены факты соблюдения условий предоставления отклонений, то такие разрешения на отклонение не подлежат предоставлению; 6) Коэффициент застройки - не более 0,45 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего 7) Коэффициент плотности застройки - не более 0,8 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке; 8) Высота объектов вспомогательного использования - не более 4 метров от отмостки здания, сооружения вспомогательного использования до максимально высокой его части; 9) В нежилых помещениях индивидуального жилого дома, встроенных, пристроенных или встроенно-пристроенных к дому, не допускается размещать учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду, согласно СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21; 10) Не допускается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви); 11) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности 12) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения коэффициента застройки, коэффициента плотности застройки для земельных участков площадью более 500 13) Создание объектов индивидуального жилищного строительства выполнять согласно требованиям действующего законодательства, в том числе включая требования СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001. 14) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в установленном порядке. Код 2.3 Блокированная жилая 1) Этажность - не более 3 этажей (включая мансардный); застройка 2) Высота – не более 20 метров от отмостки дома до максимально высокой его части; 3) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - минимальный размер земельного участка не менее 300 кв.м, максимальный размер земельного участка не более 1000 кв.м; 4) Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны прилегающих земельных участков с видом разрешенного использования блокированная жилая застройка - не подлежат установлению, со стороны земельных участков с иными видами разрешенного использования не менее 3 м от границ земельного участка; - не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории, не менее 3 м со стороны, выходящей на проезд. Минимальные отступы от границ земельных участков для размещения объектов и сооружений вспомогательного использования, в том числе хозяйственных построек: - не менее 4 м от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков, не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории: - не менее 1 м от границ земельного участка для размещения индивидуальных гаражей и открытых стоянок; 4.1.) допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в части отклонения от отступов, указных в пункте 4 настоящего раздела;

- 5) Коэффициент застройки не более 0,5 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке;
- 6) Коэффициент плотности застройки не более 0,8 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке.
- 7) Высота объектов вспомогательного использования не более 4 метров от отмостки здания, сооружения вспомогательного использования до максимально высокой его части;
- 8) Запрещается размещать объекты и помещения вспомогательного использования, предназначенные для коммерческого использования, в том числе эксплуатировать объекты и помещения вспомогательного использования в целях ведения коммерческой деятельности, за исключением профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими гражданами, если это не нарушает прав и законных интересов других граждан.
- 9) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности объектов.
- 10) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения коэффициента застройки, коэффициента плотности застройки для земельных участков площадью более 300 кв.м.
- 11) Блокирование, а также создание жилых объектов жилой застройки на границе земельного участка возможно только при наличии письменного согласия собственника смежного земельного участка и объекта капитального строительства с которым планируется блокировать вновь создаваемый или реконструируемый объект блокированной жилой застройки, в ином случае при создании (реконструкции) объекта жилой застройки необходимо соблюсти отступ от границы земельного участка не менее 3-х (трех) метров для определения места допустимого размещения объекта жилой застройки.
- 12) Проектирование и строительство объектов блокированной жилой застройки выполнять согласно требований действующего законодательства, в том числе включая требования СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001.
- 13) Объект блокированной жилой застройки (блокированный жилой дом) не подлежит разделу на квартиры.
- 14) Строительство и ввод в эксплуатацию объектов блокированной жилой застройки (блокированных жилых домов) осуществляется в порядке, определенном статьями 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- 15) Застройка блокированными жилыми домами включает в себя два и более пристроенных друг к другу дома, каждый из которых имеет непосредственный выход на отдельный придомовой участок.
- 16) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в установленном порядке.

Для земельных участков с иными видами разрешенного использования

- 1) Этажность:
- для видов разрешенного использования малоэтажная жилая застройка, гостиничное обслуживание не более 4 этажей;
- для видов разрешенного использования здравоохранение, образование и просвещение, государственное управление, социальное облуживание не более 3 этажей
- для иных видов разрешенного использования не более 2 этажей.
- Этажность зданий определяется согласно их функционального назначения с учетом требований положений СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 и СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003.
- 2) Минимальные отступы от границ земельного участка для определения места допустимого размещения объекта капитального строительства:
- от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с

учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории, данный доступ устанавливается только для надземной части здания, при строительстве (реконструкции) подземной части здания допускается размещать этажи, которые не являются первыми надземными, без учета отступов от границы земельного участка, но с учетом соблюдения национальных стандартов и сводов правил, обеспечивающих обязательное соблюдение технических регламентов. 2.1) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела. 3) Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению. Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного проектирования. 4) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности объектов. 5) Минимальный и максимальный размер земельного участка – не ограничен. 6) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным установленном порядке.

#### 3. Таблицу 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:

Код	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
	использования	участков и предельные параметры разрешенного строительства,
		реконструкции объектов капитального строительства
Код 2.3	Блокированная жилая	1) Этажность - не более 3 этажей (включая мансардный);
	застройка	2) Высота – не более 20 метров от отмостки дома до максимально высокой его
		части;
		3) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
		- минимальный размер земельного участка не менее 200 кв.м, максимальный
		размер земельного участка не более 3000 кв.м.
		4) Минимальные отступы от границ земельных участков:
		- со стороны прилегающих земельных участков с видом разрешенного
		использования блокированная жилая застройка - не подлежат установлению, со
		стороны земельных участков с иными видами разрешенного использования не
		менее 3 м от границ земельного участка;
		- не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу
		любой категории, не менее 3 м со стороны, выходящей на проезд.
		Минимальные отступы от границ земельных участков для размещения объектов и
		сооружений вспомогательного использования, в том числе хозяйственных
		построек:
		- не менее 4 м от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных
		участков, не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на
		улицу любой категории;
		- не менее 1 м от границ земельного участка для размещения индивидуальных гаражей и открытых стоянок.
		4.1.) допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных
		параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
		строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
		Федерации в части отклонения от отступов, указных в пункте 4 настоящего раздела.
		5) Коэффициент застройки - не более 0,5 с учетом иных объектов и сооружений
		вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего
		застройке;
		6) Коэффициент плотности застройки – не более 0,8 с учетом иных объектов и
		o, respective intermediation in conce o, o e peroni milità debektob in

- сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке.
- 7) Высота объектов вспомогательного использования не более 4 метров от отмостки здания, сооружения вспомогательного использования до максимально высокой его части.
- 8) Запрещается размещать объекты и помещения вспомогательного использования, предназначенные для коммерческого использования, в том числе эксплуатировать объекты и помещения вспомогательного использования в целях ведения коммерческой деятельности, за исключением профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими гражданами, если это не нарушает прав и законных интересов других граждан.
- 9) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности объектов.
- 10) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения коэффициента застройки, коэффициента плотности застройки для земельных участков площадью более 300 кв.м.
- 11) Блокирование, а также создание жилых объектов жилой застройки на границе земельного участка возможно только при наличии письменного согласия собственника смежного земельного участка и объекта капитального строительства с которым планируется блокировать вновь создаваемый или реконструируемый объект блокированной жилой застройки, в ином случае при создании (реконструкции) объекта жилой застройки необходимо соблюсти отступ от границы земельного участка не менее 3-х метров для определения места допустимого размещения объекта жилой застройки.
- 12) Проектирование и строительство объектов блокированной жилой застройки выполнять согласно требований действующего законодательства, в том числе включая требования СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001.
- 13) Объект блокированной жилой застройки (блокированный жилой дом) не подлежит разделу на квартиры.
- 14) Строительство и ввод в эксплуатацию объектов блокированной жилой застройки (блокированных жилых домов) осуществляется в порядке, определенном статьями 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- 15) Застройка блокированными жилыми домами включает в себя два и более пристроенных друг к другу дома, каждый из которых имеет непосредственный выход на отдельный придомовой участок.
- 16) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в установленном порядке.

Для земельных участков с иными видами разрешенного использования

- 1) Этажность:
- для видов разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка не более 4 этажей;
- для видов разрешенного использования среднеэтажная жилая застройка, гостиничное обслуживание не более 8 этажей:
- для иных видов разрешенного использования не более 4 этажей.
- 2) Минимальные отступы от границ земельного участка для определения места допустимого размещения объекта капитального строительства:
- от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории, данный доступ устанавливается только для надземной части здания, при строительстве (реконструкции) подземной части здания допускается размещать этажи, которые не являются первыми надземными, без учета отступов от границы земельного участка, но с учетом соблюдения национальных стандартов и сводов правил, обеспечивающих обязательное соблюдение технических регламентов.

2.1) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела.
3) Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению.
4) Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с
учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного
проектирования.
5) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности
объектов.
6) Минимальный и максимальный размер земельного участка – не ограничен.
7) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства
необходимо вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом
объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в
установленном порядке.

4. В таблице 1 статьи 32 столбец «Условно разрешенные виды использования» дополнить строкой следующего содержания:

2.1	Для индивидуального жилищного строительства
-----	---

5. Таблицу 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:

Код	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
-71	использования	участков и предельные параметры разрешенного строительства,
		реконструкции объектов капитального строительства
	Для земельных	1) Этажность:
	участков со всеми	- для видов разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая
	видами разрешенного	застройка – не более 4 этажей;
	использования	- для видов разрешенного использования среднеэтажная жилая застройка,
		гостиничное обслуживание – не более 8 этажей;
		- для видов разрешенного использования многоэтажная жилая застройка (высотная
		застройка) – не более 16 этажей.
		- для иных видов разрешенного использования – не более 8 этажей.
		2) Минимальные отступы от границ земельного участка для определения места
		допустимого размещения объекта капитального строительства:
		- от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и
		проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной
		безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных
		ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с
		учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
		регламент о безопасности зданий и сооружений»;
		- не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории, данный доступ устанавливается только для надземной части здания, при
		строительстве (реконструкции) подземной части здания допускается размещать
		этажи, которые не являются первыми надземными, без учета отступов от границы
		земельного участка, но с учетом соблюдения национальных стандартов и сводов
		правил, обеспечивающих обязательное соблюдение технических регламентов.
		- для земельных участков с видами разрешенного строительства многоэтажная
		многоквартирная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка - определяется в
		соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной в
		установленном порядке до вступления в силу настоящих Правил (13.05.2021).
		2.1) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных
		параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
		строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
		Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела.
		3) Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению.
		4) Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с

учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного
проектирования.
5) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности
объектов.
6) Минимальный и максимальный размер земельного участка – не ограничен.
7) Установление (изменение) вида разрешенного использования земельного участка
- «для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1)» возможно при
наличии объекта капитального строительства, право собственности на которое
возникло до вступления в силу Федерального конституционного закона от
21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым
и города федерального значения Севастополя».
8) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо
вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта
капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в
установленном порядке.

#### 6. Таблицу 2 статьи 32.1 изложить в следующей редакции:

### 2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территориальной зоны с учетом вида разрешенного использования земельных участков:

Код	Разрешенное использование	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
	непользование	капитального строительства
	Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования	1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков — не подлежат установлению; 2) Максимальная этажность, минимальные отступы от красных линий и от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, максимальный коэффициент застройки земельного участка, максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, иные предельные параметры разрешенного строительства реконструкции объектов капитального строительства, необходимые для размещения объектов капитального строительства — устанавливаются документацией по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном порядке.  3) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в установленном порядке.

#### 7. Таблицу 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:

Код	Разрешенное	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
	использование	участков и предельные параметры разрешенного строительства,
		реконструкции объектов капитального строительства
	Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования, за исключением вида разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства	<ol> <li>Этажность зданий определяется согласно их функционального назначения с учетом требований положений СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 и СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003.</li> <li>Минимальные отступы от границ земельного участка для определения места допустимого размещения объекта капитального строительства:         <ul> <li>от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с учетом положений Федерального закона от 30.12.2009</li> <li>№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;</li> </ul> </li> </ol>
		- не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу

		любой категории, данный доступ устанавливается только для надземной части здания, при строительстве (реконструкции) подземной части здания допускается размещать этажи, которые не являются первыми надземными, без учета отступов от границы земельного участка, но с учетом соблюдения национальных стандартов и сводов правил, обеспечивающих обязательное соблюдение технических регламентов.  2.1) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела.  3) Коэффициенты застройки и плотности застройки — не подлежат установлению.  4) Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного проектирования.  4) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности объектов.  5) Минимальный и максимальный размер земельного участка — не ограничен.  6) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным органом
		в установленном порядке.
2.1	Для индивидуального жилищного строительства	1) Этажность - не более 3 этажей (включая мансардный); 2) Высота - не более 20 метров от отмостки дома до максимально высокой его части; 3) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - для земельных участков, поставленных на кадастровый учет до принятия решения об утверждении настоящих правил земленользования и застройки, минимальный размер земельного участка не менее 300 кв. м, максимальный размер земельного участка не менее 300 кв. м, максимальный размер земельного участка не более 3000 кв. м; - для образуемых земельных участков минимальный размер земельного участка не менее 500 кв. м, максимальный размер земельного участка не менее 500 кв. м, максимальный размер земельного участка не менее 3 м от границ земельного участка - не менее 10 м; 5) Минимальные отступы от границ земельных участков: - не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории, не менее 3 м со стороны, выходящей на проезд. Минимальные отступы от границ земельных участков для размещения объектов и сооружений вспомогательного использования, в том числе хозяйственных построек: - не менее 5 м от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков, не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории; - не менее 1 м от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков, не менее 5 м от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков, не менее 5 м от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в части уменьшения отступов, при условии, если это не приведет к блокированию (за исключением если соседние земельные участки имеют вид разрешенного использования "блокированная жилая застройка" (код 2.3)) с фактически существующими объектами капитального строительства на соседнем земельном участке или (и) обеспечит соблюдение
		садовыми домами: - расстояния (бытовые разрывы) для жилых зданий высотой два - три этажа - не менее 15 м;
_		

- расстояния между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат не менее 10 м;
- расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м;
- расстояние от границ участка должно быть не менее: до стены жилого дома 3 метров, до хозяйственных построек 1 метра;
- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м;
- б) при застройке земельных участков объектами капитального строительства с иными видами разрешенного использования, которые допускаются согласно требованиям градостроительных регламентов:
- расстояние до жилых и садовых домов должно составлять не менее 15 метров от указанных объектов, при этом данное расстояние должно быть уточнено при выполнении проектирования при строительстве (реконструкции) данных объектов.

Если при рассмотрении возможности предоставления отклонений, указанных в настоящем пункте, не будут достоверно установлены факты соблюдения условий предоставления отклонений, то такие разрешения на отклонение не подлежат предоставлению;

- 6) Коэффициент застройки не более 0,45 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке;
- 7) Коэффициент плотности застройки не более 0,8 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке;
- 8) Высота объектов вспомогательного использования не более 4 метров от отмостки здания, сооружения вспомогательного использования до максимально высокой его части;
- 9) В нежилых помещениях индивидуального жилого дома, встроенных, пристроенных или встроенно-пристроенных к дому, не допускается размещать учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду, согласно СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21;
- 10) Не допускается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви);
- 11) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности объектов;
- 12) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения коэффициента застройки, коэффициента плотности застройки для земельных участков площадью более 500 кв. м;
- 13) Создание объектов индивидуального жилищного строительства выполнять согласно требованиям действующего законодательства, в том числе включая требования СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001.
- 14) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в установленном порядке.
- 8. Таблицу 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
- 2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территориальной зоны с учетом вида разрешенного использования земельных участков:

Код Разрешенное Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков
---

	использование	и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
		капитального строительства
УВ	использование  Для земельных  частков со всеми видами разрешенного вспользования.	
		капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в установленном порядке.

### 9. Таблицу 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:

Код Разрешенное	Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных
использование	участков и предельные параметры разрешенного строительства,
	реконструкции объектов капитального строительства
Для земельных участи со всеми видами разрешенного использования.	

2.1) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела.
3) Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению.
4) Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с
учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного
проектирования.
5) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности
объектов.
6) Минимальный и максимальный размер земельного участка – не ограничен.
7) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо
вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта
капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в
установленном порядке.

### 10. Таблицу 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:

Код	Разрешенное	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
	использование	участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
		объектов капитального строительства
	использование  Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования.	<ol> <li>Этажность зданий определяется согласно их функционального назначения с учетом требований положений СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 и СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003.</li> <li>Минимальные отступы от границ земельного участка для определения места допустимого размещения объекта капитального строительства:         <ul> <li>от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;</li> <li>не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории, данный доступ устанавливается только для надземной части здания, при строительстве (реконструкции) подземной части здания допускается размещать этажи, которые не являются первыми надземными, без учета отступов от границы земельного участка, но с учетом соблюдение технических регламентов.</li> <li>Допускается предоставление разрешения национальных стандартов и сводов правил, обеспечивающих обязательное соблюдение технических регламентов.</li> <li>Допускается предоставленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела.</li> <li>Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению.</li> <li>Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного проектирования.</li> <li>Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности объекто</li></ul></li></ol>
		6) Минимальный и максимальный размер земельного участка — не ограничен. 7) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходим вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объект капитального строительства, согласованным уполномоченным органом установленном порядке.

#### 11. Таблицу 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территориальной зоны с учетом вида разрешенного использования земельных участков:

Код	Разрешенное использование	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования.	<ol> <li>Тажность зданий определяется согласно их функционального назначения с учетом требований положений СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 и СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003.</li> <li>Минимальные отступы от границ земельного участка для определения места допустимого размещения объекта капитального строительства:         <ul> <li>от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;</li> <li>не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории, данный доступ устанавливается только для надземной части здания, при строительстве (реконструкции) подземной части здания допускается размещать этажи, которые не являются первыми надземными, без учета отступов от границы земельного участка, но с учетом соблюдения национальных стандартов и сводов правил, обеспечивающих обязательное соблюдение технических регламентов.</li> </ul> </li> <li>Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела.</li> <li>Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению.</li> <li>Параметры застройки земельных участков определьных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности объектов.</li> <li>Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконстр</li></ol>
		капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в установленном порядке.

#### 12. Таблицу 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:

Код	Разрешенное	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
	использование	участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
		объектов капитального строительства
	Для земельных участков	1) Этажность:
	со всеми видами	- для видов разрешенного использования среднеэтажная жилая застройка – не более 8
	разрешенного	этажей;
	использования	- для вида разрешенного использования многоэтажная жилая застройка (высотная
		застройка) не более 16 этажей,
		- гостиничное обслуживание – не более 16 этажей,
		- для иных видов разрешенного использования – не более 16 этажей.
		Этажность зданий определяется согласно их функционального назначения с учетом
		требований положений СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и
		сооружения. СНиП 31-06-2009 и СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые

многоквартирные. СНиП 31-01-2003. 2) Минимальные отступы от границ земельного участка для определения места допустимого размещения объекта капитального строительства: - от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории, данный доступ устанавливается только для надземной части здания, при строительстве (реконструкции) подземной части здания допускается размещать этажи, которые не являются первыми надземными, без учета отступов от границы земельного участка, но с учетом соблюдения национальных стандартов и сводов правил, обеспечивающих обязательное соблюдение технических регламентов. 2.1) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела. 3) Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению. 4) Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного проектирования. 5) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности 6) Жилая застройка в границах территориальной зоны допускается исключительно при наличии утвержденной документации по планировке территории. 7) Минимальный и максимальный размер земельного участка – не ограничен. 8) Параметры застройки земельных участков с видами разрешенного использования среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройки (высотная застройка) определяются исключительно на основании утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования. 9) Документация по планировке территории должна содержать обоснование возможности размещения объектов капитального строительства жилого назначения в территориальной зоне и объектов, необходимых для функционирования жилой застройки, с соблюдением минимально допустимого уровня обеспечения населения коммунальной объектами социальной. транспортной И инфраструктуры.

#### 12. Таблицу 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:

установленном порядке.

### 2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территориальной зоны с учетом вида разрешенного использования земельных участков:

нормативами градостроительного проектирования.

необходимых для жизнедеятельности граждан, в соответствии с утвержденными

10) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в

Разрешенное	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
использование	участков и предельные параметры разрешенного строительства,
	реконструкции объектов капитального строительства
Для земельных участков	1) Этажность зданий определяется согласно их функционального назначения с
со всеми видами	учетом требований положений СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные
разрешенного	здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 и СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания
использования	жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003.
	2) Минимальные отступы от границ земельных участков:
	- от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и
	проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной
	безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных
	использование  Для земельных участков со всеми видами разрешенного

ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории. 2.1) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела. 3) Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению. 4) Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного проектирования. 5) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности объектов. 6) Минимальный и максимальный размер земельного участка – не ограничен. 7) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным установленном порядке.

#### 13. Таблицу 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:

Код	Разрешенное	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
	использование	участков и предельные параметры разрешенного строительства,
		реконструкции объектов капитального строительства
	использование  Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования	<ol> <li>реконструкции объектов капитального строительства</li> <li>Этажность зданий определяется согласно их функционального назначения с учетом требований положений СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 и СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003.</li> <li>Минимальные отступы от границ земельных участков:         <ul> <li>от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;</li> <li>не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории.</li> </ul> </li> <li>Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела.</li> <li>Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению.</li> <li>Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного проектирования.</li> <li>Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности объектов.</li> <li>Минимальный и максимальный размер земельного участка – не ограничен.</li> </ol>
		<ul> <li>б) Минимальный и максимальный размер земельного участка – не ограничен.</li> <li>7) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным органом и</li> </ul>

14. Таблицу 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:

### 2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территориальной зоны с учетом вида разрешенного использования земельных участков:

Код	Разрешенное	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
	использование	участков и предельные параметры разрешенного строительства,
		реконструкции объектов капитального строительства
	Для земельных участков	1) Этажность зданий определяется согласно их функционального назначения с
	со всеми видами	учетом требований положений СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные
	разрешенного	здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 и СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания
	использования	жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003.
		2) Минимальные отступы от границ земельных участков:
		- от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и
		проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной
		безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных
		ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с
		учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
		регламент о безопасности зданий и сооружений»;
		- не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой
		категории.
		2.1) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных
		параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
		строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
		Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела.
		3) Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению.
		4) Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с
		учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного
		проектирования.
		5) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного
		строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности
		объектов.
		6) Минимальный и максимальный размер земельного участка – не ограничен.
		7) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо
		вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта
		капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в
		установленном порядке.

#### 15. Таблицу 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:

Код	Разрешенное	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
	использование	участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
		объектов капитального строительства
	Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования	<ol> <li>Этажность зданий определяется согласно их функционального назначения с учетом требований положений СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 и СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003.</li> <li>Минимальные отступы от границ земельных участков:         <ul> <li>от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;</li> <li>не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории.</li> </ul> </li> <li>Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской</li> </ol>
		Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела.

3) Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению.
4) Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с
учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного
проектирования.
5) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности
объектов.
6) Минимальный и максимальный размер земельного участка – не ограничен.
7) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо
вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта
капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в
установленном порядке.

#### 16. Таблицу 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:

### 2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территориальной зоны с учетом вида разрешенного использования земельных участков:

Код	Разрешенное	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
	использование	участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
		объектов капитального строительства
	Для земельных участков	1) Этажность – не подлежит установлению.
	со всеми видами	2) Минимальные отступы от границ земельных участков:
	разрешенного	- от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и
	использования	проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной
		безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных
		ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
		регламент о безопасности зданий и сооружений»;
		- не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой
		категории.
		2.1) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных
		параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
		строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
		Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела.
		3) Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению.
		4) Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного
		проектирования.
		5) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного
		строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности
		объектов.
		6) Минимальный и максимальный размер земельного участка – не ограничен.
		7) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо
		вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта
		капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в
		установленном порядке.

#### 17. Таблицу 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:

Код	Разрешенное	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
	использование	участков и предельные параметры разрешенного строительства,
		реконструкции объектов капитального строительства
	Для земельных участков	1) Этажность – не подлежит установлению.
	со всеми видами	2) Минимальные отступы от границ земельного участка для определения места
	разрешенного	допустимого размещения объекта капитального строительства:
	использования	- от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и
		проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной

безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории. 2.1) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела. 3) Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению. 4) Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного проектирования. 5) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности объектов. 6) Минимальный и максимальный размер земельного участка – не ограничен. 7) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта строительства, согласованным уполномоченным капитального установленном порядке.

18. Таблицу 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:

### 2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территориальной зоны с учетом вида разрешенного использования земельных участков:

Код	Разрешенное использование	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
		реконструкции объектов капитального строительства
Код	_	участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		(код – 6.7)», в условиях сложившейся застройки, допускается размещение объектов капитального строительства по красной линии.  8) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в установленном порядке.

19. Таблицу 2 статьи 47 изложить в следующей редакции:

Код	Разрешенное	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
	использование	участков и предельные параметры разрешенного строительства,
		реконструкции объектов капитального строительства
Код 2.1	Для индивидуального	1) Этажность - не более 3 этажей (включая мансардный);
	жилищного	2) Высота – не более 20 метров от отмостки дома до максимально высокой его части;
	строительства	3) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
TC 12.2	п	- для земельных участков, поставленных на кадастровый учет до принятия решения
Код 13.2		об утверждении настоящих правил землепользования и застройки, минимальный
	садоводства	размер земельного участка не менее 300 кв.м, максимальный размер земельного
		участка не более 3000 кв.м; - для образуемых земельных участков минимальный размер земельного участка не
		менее 300 кв.м, максимальный размер земельного участка не более 3000 кв.м
		4) Минимальная ширина образуемого земельного участка - не менее 10 м;
		5) Минимальные отступы от границ земельных участков:
		- не менее 3 м от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных
		участков;
		- не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой
		категории, не менее 3 м со стороны, выходящей на проезд.
		Минимальные отступы от границ земельных участков для размещения объектов и
		сооружений вспомогательного использования, в том числе хозяйственных построек:
		- не менее 4 м от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных
		участков, не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на
		улицу любой категории;
		- не менее 1 м от границ земельного участка для размещения индивидуальных гаражей и открытых стоянок.
		5.1.) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных
		параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
		строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
		Федерации в части уменьшения отступов, при условии если это не приведет к
		блокированию (за исключением если соседние земельные участки имеют вид
		разрешенного использования «блокированная жилая застройка» (код 2.3)) с
		фактически существующими объектами капитального строительства на соседнем
		земельном участке или (и) обеспечит соблюдение следующих требований:
		а) при застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами и садовыми домами:
		- расстояния (бытовые разрывы) для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м;
		- расстояния между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.;
		- расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов
		индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража,
		бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м.; - расстояние от границ участка должно быть не менее: до стены жилого дома – 3
		- расстояние от границ участка должно обить не менее. до стены жилого дома – 3 метров, до хозяйственных построек – 1 метра;
		- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен
		ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м.
		б) при застройке земельных участков объектами капитального строительства с
		иными видами разрешенного использования, которые допускаются согласно
		требований градостроительных регламентов:
		- расстояние до жилых и садовых домов не должно составлять не менее 15 метров от
		указанных объектов, при этом данное расстояние должно быть уточнено при
		выполнении проектирования при строительстве (реконструкции) данных объектов.
		Если при рассмотрении возможности предоставления отклонений, указанных в
		настоящем пункте, не будет достоверно установлены факты соблюдения условий
		предоставления отклонений, то такие разрешения на отклонение не подлежат предоставлению.
		предоставлению. 6) Коэффициент застройки - не более 0,45 с учетом иных объектов и сооружений
		вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего
		застройке;

- 7) Коэффициент плотности застройки не более 0,8 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке.
- 8) Высота объектов вспомогательного использования не более 4 метров от отмостки здания, сооружения вспомогательного использования до максимально высокой его части.
- 9) В нежилых помещениях индивидуального жилого дома встроенных, пристроенных или встроенно-пристроенных к дому, не допускается размещать учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду согласно СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21.
- 10) Не допускается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви).
- 11) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности объектов.
- 12) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения коэффициента застройки, коэффициента плотности застройки для земельных участков площадью более 500 кв.м.
- 13) Создание объектов индивидуального жилищного строительства выполнять согласно требований действующего законодательства, в том числе включая требования СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001.
- 14) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в установленном порядке.

Для земельных участков территориальной зоны с иными видами разрешенного использования

1) Этажность - не более 2 этажей.

Для видов разрешенного использования здравоохранение, образование и просвещение, государственное управление, социальное облуживание – не более 3 этажей;

2) Высота – не более 10 метров от отмостки здания до максимально высокой его части.

Высота для видов разрешенного использования здравоохранение, образование и просвещение, государственное управление, социальное облуживание – не подлежит установлению;

3) Минимальный размер земельного участка — не менее 300 кв.м, максимальный размер земельного участка — не подлежит установлению.

Допускается проведение реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, размер которых меньше минимального размера земельного участка, установленного в настоящем пункте, с учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного проектирования.

- 4) Минимальные отступы от границ земельных участков:
- от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории.
- 4.1) Не допускается блокировать объекты нежилого назначения с объектами жилого назначения:
- 4.2.) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 4 настоящего раздела.
- 5) Коэффициенты застройки и плотности застройки не подлежат установлению.
- 6) Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с

учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного
проектирования.
7) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности
объектов.
8) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо
вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта
капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в
установленном порядке.

20. Таблицу 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:

### 2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территориальной зоны с учетом вида разрешенного использования земельных участков:

Код	Разрешенное	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
	использование	участков и предельные параметры разрешенного строительства,
		реконструкции объектов капитального строительства
	Для земельных участков	1) Этажность – не более 2 этажей.
	со всеми видами	Этажность зданий определяется согласно их функционального назначения с учетом
	разрешенного	требований положений СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и
	использования	сооружения. СНиП 31-06-2009 и СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003.
		2) Минимальные отступы от границ земельных участков:
		- от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной
		безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
		регламент о безопасности зданий и сооружений»;
		- не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой
		категории.
		2.1. Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных
		параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
		строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела.
		3) Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению.
		4)Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с
		учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного
		проектирования.
		5) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного
		строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности
		объектов.
		6) Минимальный и максимальный размер земельного участка – не ограничен.
		7) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо
		вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта
		капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в
		установленном порядке.

#### 21. Таблицу 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:

Код	Разрешенное использование	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
		капитального строительства
	Для земельных участков	1) Не допускается размещение объектов капитального строительства.
	со всеми видами	2) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо
	разрешенного	вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта
	использования	капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в

установленном порядке.

#### 22. Таблицу 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:

### 2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территориальной зоны с учетом вида разрешенного использования земельных участков:

Код	Разрешенное	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
	использование	и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
		капитального строительства
	Для земельных участков	
	со всеми видами	Этажность зданий определяется согласно их функционального назначения с учетом
	разрешенного использования	требований положений СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 и СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые
		многоквартирные. СНиП 31-01-2003.
		2) Минимальные отступы от границ земельных участков:
		- от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и
		проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной
		безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных
		ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с
		учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
		регламент о безопасности зданий и сооружений»;
		- не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой
		категории.
		2.1) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных
		параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
		строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
		Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела.  3) Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению.
		4)Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с
		учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного
		проектирования.
		5) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного
		строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности
		объектов.
		6) Минимальный и максимальный размер земельного участка – не ограничен.
		7) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо
		вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта
		капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в
		установленном порядке.

#### 23. Таблицу 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:

Код	Разрешенное	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
	использование	участков и предельные параметры разрешенного строительства,
		реконструкции объектов капитального строительства
	Для земельных участков	1) Этажность – не более 3 этажей.
	со всеми видами	Этажность зданий определяется согласно их функционального назначения с учетом
	разрешенного	требований положений СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и
	использования	сооружения. СНиП 31-06-2009 и СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые
		многоквартирные. СНиП 31-01-2003.
		2) Минимальные отступы от границ земельных участков:
		- от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и
		проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной
		безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных
		ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с
		учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
		регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории. 2.1) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела. 3) Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению. 4)Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного проектирования. 5) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности объектов. 6) Минимальный и максимальный размер земельного участка – не ограничен. 7) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным органом установленном порядке.
  - 24. Таблицу 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
  - 2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территориальной зоны с учетом вида разрешенного использования земельных участков:

Код	Разрешенное	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
	использование	участков и предельные параметры разрешенного строительства,
		реконструкции объектов капитального строительства
	Для земельных участков	1) Этажность – не более 2 этажей.
	со всеми видами	Этажность зданий определяется согласно их функционального назначения с учетом
	разрешенного использования	требований положений СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 и СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые
		многоквартирные. СНиП 31-01-2003.
		2) Минимальные отступы от границ земельных участков:
		- от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
		- не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой
		категории.
		2.1) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела.  3) Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению.  4)Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного
		проектирования. 5) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности объектов.
		6) Минимальный и максимальный размер земельного участка – не ограничен. 7) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо
		вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в установленном порядке.

- 25. Таблицу 2 главы 13 изложить в следующей редакции:
- 2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территориальной зоны с учетом

#### вида разрешенного использования земельных участков:

Код	Разрешенное	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
	использование	участков и предельные параметры разрешенного строительства,
		реконструкции объектов капитального строительства
	Для земельных участков	1) Этажность:
	со всеми видами	- для видов разрешенного использования среднеэтажная жилая застройка – не более
	разрешенного	8;
	использования	- для вида разрешенного использования многоэтажная жилая застройка (высотная
		застройка) не более 16 этажей,
		- гостиничное обслуживание – не более 16 этажей.
		- для иных видов разрешенного использования – не более 16 этажей.
		Этажность зданий определяется согласно их функционального назначения с учетом
		требований положений СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и
		сооружения. СНиП 31-06-2009 и СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые
		многоквартирные. СНиП 31-01-2003.
		2) Минимальные отступы от границ земельных участков:
		- от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и
		проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной
		безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных
		ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с
		учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
		регламент о безопасности зданий и сооружений»;
		- не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой
		категории.
		2.1. Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных
		параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
		строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
		Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела.
		3) Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению.
		4) Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с
		учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного
		проектирования. 5) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного
		строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности
		объектов.
		6) Жилая застройка в границах территориальной зоны допускается исключительно
		при наличии утвержденной документации по планировке территории.
		7) Минимальный и максимальный размер земельного участка – не ограничен.
		8) Параметры застройки земельных участков с видами разрешенного использования
		среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройки (высотная застройка)
		определяются исключительно на основании утвержденной в установленном порядке
		документации по планировке территории в соответствии с Региональными
		нормативами градостроительного проектирования.
		9) Документация по планировке территории должна содержать обоснование
		возможности размещения объектов капитального строительства жилого назначения в
		территориальной зоне и объектов, необходимых для функционирования жилой
		застройки, с соблюдением минимально допустимого уровня обеспечения населения
		объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры,
		необходимых для жизнедеятельности граждан, в соответствии с утвержденными
		нормативами градостроительного проектирования.
		10) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо
		вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта
		капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в
		установленном порядке.

- 26. Таблицу 2 статьи 55 изложить в следующей редакции:
- 2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территориальной зоны с учетом вида разрешенного использования земельных участков:

Код Разрешенное Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
---

использование	участков и предельные параметры разрешенного строительства,
использование  Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования	реконструкции объектов капитального строительства  1) Этажность зданий определяется согласно их функционального назначения с учетом требований положений СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 и СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003.  2) Минимальные отступы от границ земельных участков:  - от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  - не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой категории.  2.1. Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела.  3) Коэффициенты застройки и плотности застройки — не подлежат установлению.  4) Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного проектирования.  5) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности объектов.  6) Минимальный и максимальный размер земельного участка — не ограничен.  7) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо
	вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в
	установленном порядке.

### 27. Таблицу 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:

Код	Разрешенное	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных					
	использование	участков и предельные параметры разрешенного строительства,					
		реконструкции объектов капитального строительства					
	Для земельных участков						
	со всеми видами	учетом требований положений СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные					
	разрешенного	здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 и СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания					
	использования	жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003.					
		2) Минимальные отступы от границ земельных участков:					
		- от границ земельного участка со стороны прилегающих земельных участков и					
		проездов определяются при проектировании при соблюдении требований пожарной					
		безопасности, инсоляции, действия санитарно-защитных зон, разрывов и иных					
		ограничений обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов недвижимости с					
		учетом положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический					
		регламент о безопасности зданий и сооружений»;					
		- не менее 5 м от границ земельного участка со стороны, выходящей на улицу любой					
		категории.					
		2.1) Допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных					
		параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального					
		строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской					
		Федерации в части уменьшения отступов, указных в пункте 2 настоящего раздела.					
		3) Коэффициенты застройки и плотности застройки – не подлежат установлению.					
		4) Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с					
		учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного					
		проектирования.					
		5) Запрещается предоставлять отклонение от предельных параметров разрешенного					
		строительства (реконструкции) в части увеличения этажности и высотности					

	объектов.
	6) Минимальный и максимальный размер земельного участка – не ограничен.
	7) Строительство и реконструкцию объекта капитального строительства необходимо
	вести в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом объекта
	капитального строительства, согласованным уполномоченным органом в
	установленном порядке.

### 28. Таблицу 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:

#### 1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использования		Условно разрешённые виды использования		Вспомогательные виды использования	
Код	Вид	Код	Вид	Код	Вид
6.2	Тяжелая промышленность	4.1	Деловое управление	4.9	Служебные гаражи
6.2.1	Автомобилестроительная промышленность	4.6	Общественное питание		- up w.m.
	-	4.4	Магазины		
6.3.1	Фармацевтическая промышленность	6.1	Недропользование		
6.5	Нефтехимическая промышленность				
6.6	Строительная промышленность				
6.11	Целлюлозно-бумажная промышленность				
6.9.1	Складские площадки				
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка				
6.8	Связь				
3.8	Общественное управление				
4.9.1.3	Автомобильные мойки				
4.9.1.4	Ремонт автомобилей				
6.9	Склад				
3.1	Коммунальное обслуживание				

### 29. Таблицу 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:

#### 1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использования		Условно разрешённые виды использования		Вспомогательные виды использования	
Код	Вид	Код	Вид	Код	Вид
3.1	Коммунальное обслуживание	4.1	Деловое управление	4.9.	Служебные гаражи
3.3	Бытовое обслуживание	4.6	Общественное питание		
3.8	Общественное управление	4.4	Магазины		
3.10	Ветеринарное обслуживание	6.3	Легкая промышленность		
6.4	Пищевая промышленность				
6.6	Строительная промышленность				
6.8	Связь				
6.9	Склад				

6.9.1	Складские площадки		
11.2	Специальное пользование водными объектами		
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка		
2.7.1	Хранение автотранспорта		
4.9.1.1	Заправка транспортных средств		
4.9.1.3	Автомобильные мойки		

30. Таблицу 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:

#### 1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использования		Условно разрешённые виды использования			Вспомогательные виды использования	
Код	Вид	Код	Вид	Код	Вид	
6.3	Легкая промышленность	4.1.	Деловое управление	4.9.	Служебные гаражи	
6.4	Пищевая промышленность	4.6.	Общественное питание			
6.6	Строительная промышленность	4.4	Магазины			
6.7	Энергетика					
3.8	Общественное управление					
3.8.1	Государственное управление					
6.8	Связь					
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка					
6.9.1	Складские площадки					

### Предложения и замечания участников общественных обсуждений, прошедшие идентификацию:

- от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, от иных участников общественных обсуждений:
- 1. В форме письменных заявлений в администрацию города Симферополя, Департамент архитектуры и градостроительства – не поступили.
- 2. Посредством информационной системы «Платформа обратной связи» (https://pos.gosuslugi.ru/lkp/public-discussions/134/) не поступили.
- 3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях не поступили.
- 4. В электронном виде на адрес электронной почты apx@simf.rk.gov.ru не поступили.

Результаты общественных обсуждений:

1) Общественные обсуждения по проекту «О внесении изменений в решение 45-й

сессии Симферопольского городского совета II созыва от 30.04.2021 № 361 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» считать состоявшимися.

- Комиссии по подготовке Правил землепользования муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым представление настоящего заключения и протокола проведения обеспечить общественных обсуждений главе администрации города Симферополя Афанасьеву М.С.
- 3) Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
- 4) Настоящее заключение, как итоговый документ, принятый в рамках общественных обсуждений, носит рекомендательный характер для органов местного самоуправления городского округа.

Заместитель председателя Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

С.А. Поляков